

## Asennusohje Sejo IV-telineelle

Katkaise profiili noin 90 mm haluttua pituutta ja leveyttä lyhyemmäksi, niin saat tarkan asennuspituuden kulmakappaleiden kanssa.

Pukin minimikorkeus vakio-osilla on 142 mm.

Maksimikorkeus ilman profiiliputkella jakamista on 220 mm. Tämän jälkeen on käytettävä profiiliputkea korkeuden lisäämiseen. Osien lukitsemiseen on hyvä käyttää poraruuveja, mikäli yhden sivun pituus ylittää 700 mm.

Suoraan kulmakappaleeseen kiinnitettävän yhden pohjatulpan maksimikantavuus on 200 kg.


Profiilissa käytettävän kierretulpan maksimikuormitus on 100 kg. Tämän jälkeen on käytettävä neliöaluslevyä, jolloin yhden jalan kuormitus voi olla 300 kg.

Lukitse säätöjalka M12 mutterilla haluttuun asennuskorkeuteen, kiristysmomentti on 5 N.

Käytä osien ja kierretulppien kokoamisessa ainoastaan kumi- tai muovinuijaa, ei koskaan teräsvasaraa.



Pohjatulppa 40 x 40 mm



Profiilin kierretulppa  
42 x 42 mm



Jalka ilman neliöaluslevyä



Jalka neliöaluslevyllä

Irrallinen tukijalka toimii kevyempiin asennuksiin tai kohteisiin, jossa riittää esim. 2 jalkaa / kammio. Korkeus on säädettävissä välille 225 - 295 mm ja korkeutta on mahdollista lisätä profiiliputken avulla.

Jos kokoonpanosta tulee kysyttävää, niin ota reilusti yhteyttä myyntiin puh. 010 8345 600.