



## LSM-50 -letkupumput

LSM-50 -letkupumpuilla voidaan pumpata suuriakin kiintoaineita. Soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Pumput ovat itseimeviä ja kestävät hyvin kuivakäyntiä.

### **Käyttökohteet:**

- Jätevedenpuhdistamot
- Voima- ja lämpölaitokset
- Kalankasvatus
- Biokaasulaitokset
- Kemianteollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Meriteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus

### **Hyödyt:**

- Hellävarainen käsittely tuotteelle
- Yksinkertainen huolttaa
- Suunnanvaihtomahdollisuus
- Ei tiivisteitä, kuulaventtiileitä tai kalvoja
- Erittäin hyvä imukyky. Imukorkeus jopa 8 metriä.
- Painerullien vierintävastus erittäin pieni verrattuna liukukenkiin

### LSM-50 tekniset tiedot

Nimellisvirtaama: 6 m<sup>3</sup>/h  
Nimellispaine: 5 bar (1,5 kW moottori)  
Maksimipaine: 10 bar  
Yhteet: 2" BSP tai  
DN50 SS Laippa PN10  
(DIN EN 1092-1)  
Paino: noin 180 kg

- Pesän materiaali pulverimaalattu teräs / ruostumaton teräs
- Vaihdemoottori mitoitettu halutulle tuotolle
- Saatavilla myös taajuusmuuttajalla
- Valmistettu Tanskassa

