



LSM-100 -letkupumput

LSM-100 -letkupumpuilla voidaan pumpata suuriakin kiintoaineita. Soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Pumput ovat itseimeviä ja kestävät hyvin kuivakäyntiä.

Käyttökohteet:

- Jätevedenpuhdistamot
- Voima- ja lämpölaitokset
- Kalankasvatus
- Biokaasulaitokset
- Kemianteollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Meriteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus

Hyödyt:

- Hellävarainen käsittely tuotteelle
- Yksinkertainen huoltaa
- Suunnanvaihtomahdollisuus
- Ei tiivisteitä, kuulaventtiileitä tai kalvoja
- Erittäin hyvä imukyky. Imukorkeus jopa 8 metriä.
- Painerullien vierintävastus erittäin pieni verrattuna liukukenkiin

LSM-100 tekniset tiedot

Nimellisvirtaama: 40 m³/h
Nimellispaine: 4 bar (7,5 kW moottori)
Maksimipaine: 10 bar
Yhteet: 4" BSP tai
DN100 SS Laippa PN10
(DIN EN 1092-1)
Paino: noin 700 kg

- Pesän materiaali kuumasinkitty / pulverimaalattu teräs / ruostumaton teräs
- Vaihdemoottori mitoitettu halutulle tuotolle
- Saatavilla myös taajuusmuuttajalla
- Valmistettu Tanskassa

